

NOUVEAU

TOSOT
Nouvelle-Calédonie

COSMO

CONFORT

Les climatiseurs COSMO sont spécialement conçus pour fonctionner efficacement et durablement dans les environnements tropicaux.

Ils résistent aux variations de tensions entre 185 et 264 volts.



Nettoyage-
automatique



Mode Turbo



Mode
deshumidification



Mode Nuit



Auto
Diagnostic



R32
Réfrigérant
R-32



Redémarrage
Automatique



Desactivation de
l'afficheur



Confort I
Feel

Classe énergétique A

- Produit fiable en classe énergétique A

Nettoyage automatique

- Le mode Nettoyage automatique élimine l'humidité et les impuretés pour un air plus sain.

Mode Turbo

- Le mode Turbo permet d'atteindre rapidement la température souhaitée pour un confort immédiat.

Mode nuit

- Le mode nuit ajuste la température pour un confort optimal et des économies d'énergie.

Confort I feel

- Le mode I Feel ajuste la température autour de la télécommande pour un confort personnalisé.

Auto Diagnostic

- Détection automatique des anomalies pour une maintenance simplifiée.

Protection Blue Fin

- La protection Blue Fin est un revêtement anti-corrosion qui prolonge la vie de l'unité dans des environnements agressifs.

Filtres

- Le filtre à air retient poussières et allergènes pour garantir une qualité d'air optimale et préserver le rendement de l'unité.

Redémarrage automatique

- Redémarrage automatique après coupures.

Mode déshumidification

- Le mode Déshumidification réduit l'humidité de l'air intérieur tout en maintenant une température confortable, améliorant le confort et la qualité de l'air.

Désactivation de l'afficheur

- Affichage clair et facile à lire pour un contrôle simplifié.
- Possibilité d'éteindre l'afficheur

MONOSPLITS



LE KIT COMPREND



INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		COSMO+ 9	COSMO+ 12	COSMO+ 18	COSMO+ 24
Référence fabricant	UI	TWC09AWBXB-K6NNA1B	TWC12AWCXB-K6NNA1A	TWC18AWBXB-K6NNA1B	TWC24WDXF-K6NNA1C
	UE	TWC09AWBXB-K6NNA1B/O	TW12QCXB-K6NNC4A/O	TWC18AWDXD-K6NNA1C/O	TWH24AUDXF-K6DNA1B/O
Puissance restituée	Froid (W)	2.64	3.5	5	6.6
Efficacité énergétique	EER	3,22	3,38	3,2	3,12
Classe énergétique	Froid	A	A	A	A
Puissance absorbée	Froid (W)	819	1040	1566	2100
Intensité absorbée	Froid (A)	3.8	4.7	7.2	9.5
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz (Po.)	3/8	1/2	1/2	1/2
Longueur préchargée	(m)	5	5	5	5
Longueur maximale (UI/UE)	(m)	15	20	25	25
Dénivelé maximal UI/UE	(m)	10	10	10	10
Câble de communication		4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5

UNITÉ INTERIEUR					
Débit d'air	(m3/h)	280 ~ 570	310 - 650	600 ~ 1000	630 ~ 1100
Pression acoustique	(dB(A))	26	27	35	37
Unité Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	190 / 260 / 810	206 / 276 / 867	248 / 333 / 978	248 / 333 / 978
Poids net / brut	(kg)	8 / 9.5	9.5 / 11.5	14 / 16.5	14 / 16.5
Déshumidification	(L/h)	0.8	1,6	1.8	2.5

UNITÉ EXTERIEURE					
Câble d'alimentation		3G1.5	3G1.5	3G2.5	3G2.5
Pression acoustique	(dB(A))	50	50	54	54
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge de réfrigérant	(kg)	0.36	0,53	0.77	0.82
Charge additionnelle	(g/m)	12	12	12	12
Unité Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	330 / 555 / 732	330 / 555 / 732	350 / 555 / 802	402 / 660 / 958
Poids net / brut	(kg)	24 / 26,5	28 / 30,5	35,5 / 38	46,5 / 51

Conditions nominales de refroidissement : (35/24 °C) température bulbe sec/humide à l'extérieur, (27/19 °C) température bulbe sec/humide à l'intérieur.

MONOSPLIT ON/OF

Conçue pour un climat chaud.